CX-130B

アナログテスタ

携帯に便利な小型・軽量タイプで導通ブザーが付いています。

●導通チェック機能付。

標準価格

オープン価格

電気的性能

DCV	レンジ:10、50、250、500V 許容差:フルスケールの±4% 入力インピーダンス:2KΩ/V
ACV	レンジ:10、50、250、500V 許容差:フルスケールの±5% 入力インピーダンス:2KΩ/V
DCmA	レンジ:0.5、50、250mA 許容差:フルスケールの±4%
Ω	レンジ:×1KΩ 許容差:目盛長の±4%
BATT	レンジ:9V、1.5V

一般仕様

電　　源	単3（1.5V)電池1個
寸法・重量	W69×H100×D32mm、約140g
付　属　品	ヒューズ(0.5A/250V、φ5.2×20mm)内蔵、テストリード 1組、取扱説明書
校　　正	可

CX-160

アナログテスタ

簡単な操作で電圧・断線チェックが可能なテスタ。

標準価格

¥2,604（税込）¥2,480（本体）

電気的性能

自動車用 バッテリーチェック	15V DC 許容差:F.S±4%以内
家庭用用 コンセントチェック	150、300V AC 許容差:F.S±5%以内
電池チェック	1.5（ボタン)、1.5V、9VDC
断線チェック	○

一般仕様

電　　源	単4（1.5V)電池1個
寸法・重量	W65×H105×D23mm、約100g
付　属　品	ヒューズ(0.5A/250V、φ5.2×20mm) 内蔵、取扱説明書
校　　正	可

CX-160M/160MB

アナログテスタ

簡単な操作で電圧・断線チェックが可能なテスタ。

本体の裏にマグネットが内蔵されているので、作業時に配電盤などにつけると操作性が高まります。CX-160MBは導通ブザー付。

標準価格

CX-160M/CX-160MB オープン価格

電気的性能

DCV	レンジ:10、50、250、500V（CX-160M） :10、250、500V（CX-160MB） 許容差:フルスケールの±4% 入力インピーダンス:2KΩ/V
ACV	レンジ:50、250、500V（2KΩ/V） 許容差:フルスケールの±5% 入力インピーダンス:2KΩ/V
DCmA	レンジ:25、250mA 許容差:フルスケールの±4%
Ω	レンジ:500KΩ 許容差:目盛長の±4%
dB	レンジ:4～36dB

一般仕様

電　　源	単4（1.5V)電池 1個
寸法・重量	W65×H105×D23mm、約100g
付　属　品	ヒューズ(0.5A/250V、φ5.2×20mm)内蔵、取扱説明書
その他仕様	CX-160M:マグネット付 CX-160MB:マグネット、導通ブザー付
校　　正	可

CX-180N

アナログテスタ

粉塵や落下時の衝撃から本体を守るホルスタケース標準装備。

標準価格

¥3,129（税込）¥2,980（本体）

電気的性能

DCV	レンジ:2.5、10、50、250、500V 許容差:フルスケールの±3% 入力インピーダンス:(0-50V)10KΩ/V、(250-500V)4KΩ/V
ACV	レンジ:10、50、250、500V 許容差:フルスケールの±4% 入力インピーダンス:4KΩ/V
DCmA	レンジ:100μ、5、250mA 許容差:フルスケールの±3%
Ω	レンジ:×10、×100、×1KΩ 許容差:目盛長の±3%以内

一般仕様

電　　源	単3（1.5V)電池1個
寸法・重量	W45×H145×D45mm、約250g
付　属　品	ヒューズ(0.5A/250V、φ5.2×20mm)内蔵、ホルスタケース、取扱説明書
校　　正	可

CX-270N

アナログテスタ

電気的性能

DCV	レンジ:0.1、0.5、2.5、10、50、250、1000（20KΩ/V） 許容差:フルスケールの±3% 入力インピーダンス:20KΩ/V
ACV	レンジ:10、50、250、1000V（9KΩ/V） 許容差:フルスケールの±4%以内 入力インピーダンス:9KΩ/V
DCmA	レンジ:50μ、2.5、25、250mA 許容差:フルスケールの±3%以内
Ω	レンジ:×1、×10、×100、×1K、×10K 許容差:目盛長の±3%以内
dB	レンジ:−10〜+22dB 許容差:フルスケールの±4%以内
ICED LI	レンジ:150μA、1.5、15、150mA 許容差:目盛長の±5%以内
LV	レンジ:3V〜0V 許容差:目盛長の±5%以内
hFE	レンジ:0〜1000 許容差:目盛長の±3%以内

標準価格

¥4,410（税込）¥4,200（本体）

端子間電流・電圧の測定、デシベル付多機能型テスタ。

一般仕様

電　源	単3（1.5V）電池 2個 9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
寸法・重量	W100×H152×D38mm、約230g
付　属　品	テストリード1組、ヒューズ(0.5A/250V、φ5.2×20mm)内蔵、取扱説明書
オプション	ハードケース(HC−270)
校　正	可

CX-280

アナログテスタ

電気的性能

DCV	レンジ:0.1、0.5、2.5、10、50、250、1000（20KΩ/V） 許容差:フルスケールの±3%以内 入力インピーダンス:20KΩ/V
ACV	レンジ:10、50、250、1000V（9KΩ/V） 入力インピーダンス:9KΩ/V 許容差:フルスケールの±4%以内
DCmA	レンジ:50μ、2.5、25、250mA 許容差:フルスケールの±3%以内
Ω	レンジ:×1、×10、×100、×1K、×10K 許容差:目盛長の±3%以内
dB	レンジ:−10〜+22dB 許容差:フルスケールの±4%以内
ICED LI	レンジ:150μA、1.5、15、150mA 許容差:目盛長の±5%以内
LV	レンジ:3V〜0V 許容差:目盛長の±5%以内
hFE	レンジ:1000 許容差:目盛長の±3%以内

標準価格

¥5,229（税込）¥4,980（本体）

落下衝撃からメータを保護するトートバンド式アナログテスタ。

一般仕様

電　源	単3（1.5V）電池 2個 9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
寸法・重量	W100×H152×D38mm、約230g
付　属　品	テストリード 1組、ヒューズ(0.5A/250V、φ5.2×20mm)内蔵、、取扱説明書
オプション	ハードケース(HC−270)
校　正	可